Rápido encaje en

Necesita enganche

Permite el acceso a c

No requiere herramientas
para removerla e instalarla.

Manejo de bobinas en
horizontal o en la vertical.

**Caucho Neg**
se mueven papeles suav

**Caucho Estirado** (Recomendada para apli
donde se utilizan cucharones con tam
nas grandes).

**Poliuretano Rojo** (Recomendada para aplicaciones
en las que se mueven papeles semisuaves).

**Observações:**
Para otras dimensiones y capacidades, consulte nuestro Departamento Comercial.
Las especificaciones están sujetas a alteraciones sin previo aviso.

**Nota:** Las capacidades informadas son de las Pinzas.Es necesario tener en cuenta
l
carga y la Pinza para determinar la capacidad de la montacargas. Para las
capacidades indicadas, la presión máxima de trabajo es de 150 kg/cm2 (2200 psi).

**Unidade Fabril e Sede Administrativa: Panambi - RS**
Av. Presidente Kennedy, 4025 - Bairro Arco-Íris - 98280-000 - Tel
55) 55 3376.9300 - saur@saur.com.br
**Centro Comercial e de Distribuição: Valinh**

ISO 9001
**WWW.SAUR.COM.BR**

apoyo y protección para las placas de contacto.
- Válvula de alivio para ajuste de la presión de apriete.
- Válvula de retención incorporada al cilindro.
  Retiene el aceite, incluso si se rompe u
  guera.
- Ejes robustos y articul
  es con mancales autolubricantes,
  los ojales reducen la necesidad de mantenimiento.
- Superficie de contacto con el suelo compuesto por material
- de alta resistencia al desgaste.
- Giro suave de 360°.

**WWW.SAUR.COM.BR**

GGBS FU

GGBS FU

GGBS FU GGBS FD

## Brazo Corto Fijo y Brazo Largo Unido (GGBS FU)

Modelos con capacidad de hasta 5500 kg y abertura entre brazos de hasta 2800 mm, por encargo.

[redacted]

Giro suave de 360º

## Brazo Corto Fijo y Brazo Largo Doble (GGBS FD)

Permite el manejo de dos bobinas con diámetros diferentes simultáneamente.

[redacted]

GGBS FD

Se pueden proveer las placas en tamaños más grandes para el manejo de bobinas de papel Tissue o cargas específicas.

Pinza para papel Tissue

Pinza para neumáticos

Pinza para tubos de concreto

# Pinza Giratoria para Bobinas

## Brazo Corto Móvil y Brazo Largo Unido (GGBS MU)

Proyectada para atender a las operaciones que exigen una gama más amplia de abertura, permitiendo manosear bobinas con diámetro reducido. Tiene brazo corto posicionable a 45°.

[redacted]

*GGBS 35 MUT: modelo desarrollado para Papel Tissue.

GGBS MU

## Brazo Corto Móvil y Brazo Largo Doble (GGBS MD)

Permite posicionar el brazo más pequeño a 45° y centralizar la carga con relación a la apiladora, lo que reduce el desgaste en la torre y en los neumáticos.

[redacted]

GGBS MD

# Pinza Giratoria

Permite mayor aprovechamiento del espacio en el almacenamiento de las bobinas, al desplazar lateralmente la carga, reduciendo el tiempo de maniobras de posicionamiento de la montacargas para apoyar la carga en la pared o en otra bobina en áreas de acceso más restricto.

### Características

- Capacidad de 2000 a 3800 kg.
- Modelo con abertura de 300 a 1850 mm.
- Brazo corto fijo o móvil.
- Cuerpo con articulación central.